

Pumpepistoler

JWL Pumpepistoler pumper dæk af alle typer, let og enkelt. Luftmængden regulerer du nemt og trinløst med aftrækkeren. Vi udnytter lufttrykket i pistolen til at lette aktiveringen af håndtaget, der er blødt og behageligt og aldrig bliver koldt at holde om.

JWL Pumpepistoler er funktionelle og driftsikker, og de fås i flere varianter. Vi leverer alle JWL Pumpepistoler med udluftningsventil og enten med twin connector eller klemmenippel. Slangen fås som standard i længderne 0,5m & 1m, men kan også fås i andre længder på forespørgsel.

JWL Pumpepistoler 150102 & 150103 leveres som standard med manometer godkendt & kalibreret i henhold til EU regulativ 86/217/ EØF. Manometeret er beskyttet med et specielt ventilsystem, som sikrer, at det kun udsættes for tryk fra dækket og ikke fra trykluftanlægget.

Øvrige pumpepistoler er monteret med et kvalitets manometer i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Alle JWL pumpepistolers præcision testes under produktionen.

JWL pumpepipler er en enkel og effektiv løsning som alternativ til pumpepistoler. De bliver koblet direkte i trykluftkobling eller på slange. Husk at kontrollere dæktrykket.



Teknisk beskrivelse:

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Tilslutning | 1/4" indvendig gevind |
| Tilslutningstryk | Max 12 Bar (174 psi) |
| Manometer (standard) | 0 - 12 Bar (0 - 174 psi) |
| Manometer (kalibreret) | 0 - 10 Bar (0 - 140 psi) |
| Slangelængde | 0,5 m , 1,0 m |



150123-134



150120-134



150130-134



150110



150111



150112



150113